



- 技术要求：
- 1. A端剥外被15mm压接水晶头。
 - 2. B端剥外被18mm，芯线剥皮2.0mm焊接于DB-9P母头，焊点套 $\phi 1.5$ L=10mm套管。
 - 3. B端未用芯线平齐外被剪掉，DB头内线夹反锁固定线材。

接线表

线材	灰	橙	黑	红	绿	黄	蓝	棕
水晶头	1	2	3	4	5	6	7	8
DB-9P母头	空	空	2	3	9	5	空	空

⑤	套管		Ø1.5 黑色热缩套管 L=10mm	4	PCS
④	DB塑壳	S23-81001-00	DB-9P装配型外壳 灰色	1	SET
③	DB头	S23-80002-00	DB-9P 母头 蓝胶芯	1	PCS
②	水晶头	S59-1088-00	8P8C水晶头	1	PCS
①	线材	S72-3953-00	UL20251 28#-8C电话线 银灰色 L=800mm	1	PCS
序号	名称	料号	规格描述	用量	单位

Dayond 深圳市大研工控系统有限公司

产品规格	2H/8P8C水晶头+DB-9P母头+UL20251#28-8C 银灰色 L=800mm									
型号	TSX-05		图号		版本	A0	比例			
客户代码	A261	客户料号					单位	mm		
公差：. X=±0.10 . XX=±0.05 角。=±1.5°							文件编号	EN-END-002-A0		
制图	李永江		校对			核准			日期	2022.01.20